

FLEX tape

Sádrokartonářská páska, kterou jste hledali!

Pro vnější i vnitřní rohy / dveřní i okenní špalety / praskliny stěn i stropů

Flex Tape je moderní kompozitní páska vhodná pro zpevňování rohů sádrokartonů, ostění oken i dveří a opravy prasklin v omítce. Směs bavlněných vláken a zušlechťujících přísad zajišťují vynikající přilnavost k sádrovým tmelům.

PROFIFIX®

Proč zvolit FLEX tape ?

- Netrhá se, nekrotí a nevytváří puchýře
- Odolává působení vody a vlhkosti
- Vytváří úhledné a rovné linie
- Přizpůsobí se každému úhlu
- Pevná a odolná páska
- Brání vypraskání
- Urychlí práci



www.proffix.eu



Páska FLEX tape

Flex Tape je moderní, po okrajích perforovaná, kompozitní páska určená pro zpevnování vnitřních i vnějších rohů konstrukcí suchých staveb. Její nosné jádro tvoří pružná a zároveň odolná plastová fólie, na níž je nanесena směs bavlněných vláken a zušlechťujících přísad zajišťující vynikající přilnavost k sádrovým tmelům.




Šířka	Pevnost při přetržení	Tažnost při přetržení	Přilnavost tmelu k SDK	Aplikační teplota	Návin
50 mm	≥ 12,0 N/mm ²	≥ 5,0 %	≥ 0,25 N/mm ²	od 10 °C	12m / 25 m

Použití

Páska je technologicky vyspělejší a pevnější nástupcem papírových, skelných a sklo-textilních pásek a mřížek. Používá se k vyztužení vnitřních rohových spojů sádrokartonových konstrukcí, či zpevnění okenních a dveřních špalet. Je také vhodná pro maskování a opravy prasklin stěn i stropů.

Díky své stabilitě při vystavení vodě je vhodná pro použití v kuchyních i koupelnách.

Kód produktu	Název produktu	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
92009	Páska FLEX tape 50mm x 25m	1	18	864
92010	Páska FLEX tape 50mm x 12m	1	12	1200



Páska T-FLEX tape

T-Flex tape je moderní, po okrajích perforovaná, kompozitní páska určená pro zpevnování rovných i vnitřních rohů konstrukcí suchých staveb. Její nosné jádro tvoří pružná a zároveň odolná plastová fólie, na níž je nanесena směs bavlněných vláken a zušlechťujících přísad zajišťující vynikající přilnavost k sádrovým tmelům.



Šířka	Pevnost při přetržení	Tažnost při přetržení	Přilnavost tmelu k SDK	Aplikační teplota	Návin
50 mm	≥ 7,0 N/mm ²	≥ 5,0 %	≥ 0,25 N/mm ²	od 10 °C	12m / 25 m

Použití

Páska je technologicky vyspělejší a pevnější nástupcem papírových, skelných a sklo-textilních pásek a mřížek. Používá se na rovné spoje sádrokartonových desek, zpevnění okenních a dveřních špalet. Je také vhodná k vyztužení vnitřních rohových spojů sádrokartonových konstrukcí. Díky své stabilitě při vystavení vodě je vhodná pro použití v kuchyních i koupelnách.

Kód produktu	Název produktu	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
92011	Páska T-FLEX tape 50mm x 25 m	1	18	864
92012	Páska T-FLEX tape 50 mm x 12 m	1	12	1200

